

H3C LSWM3STK तकनीकी वनिर्देश



H3C LSWM3STK 3 मीटर (10 फीट) 10G SFP+ पैसवि डायरेक्ट अटैच कॉपर ट्विन्क्स केबल

LSWM3STK

H3C LSWM3STK 3 मीटर (10 फीट) 10G SFP+ पैसवि डायरेक्ट अटैच कॉपर ट्विन्क्स केबल कम दूरी के लिए विश्वसनीय और कफायती 10-गीगाबिट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो इसे डेटा केंद्रों में रैक के भीतर या आसन्न रैक के बीच उपयोग के लिए आदर्श बनाता है। यह उच्च-प्रदर्शन वाला केबल कम विलंबता सुनिश्चित करता है और अतिरिक्त बजिली की खपत की आवश्यकता को समाप्त करता है, जिससे आधुनिक नेटवर्कगि आवश्यकताओं के लिए एक टिकाऊ और कुशल समाधान मिलता है।

वशिषताएँ

- 10-गीगाबिट ईथरनेट कनेक्टिविटी के लिए कफायती समाधान।
- ऑप्टिकल फाइबर केबलों का विश्वसनीय और टिकाऊ विकल्प।
- बेहतर प्रदर्शन के लिए कम इंसरेशन लॉस और बेहद कम क्रॉसस्टॉक।
- ऊर्जा दक्षता के लिए व्यावहारिक रूप से नगण्य बजिली की खपत।
- रैक के भीतर या आसन्न रैक के बीच कम दूरी के कनेक्शन के लिए आदर्श।

वशिष वविरण

- कनेक्टर का प्रकार: SFP+ से SFP+
- अधिकतम डेटा दर: 10 जीबीपीएस
- मीडिया: तांबा
- वदियुत आपूर्ति: 3.3V
- न्यूनतम मोड़ त्रिज्या: 23 ममी
- तार का AWG: 30AWG
- केबल की लंबाई: 3 मीटर (9.84 फीट)

- जैकेट का मटेरियल: पीवीसी (ओएफएनआर)
- केबल का प्रकार: पैसिवि ट्विन्क्स
- तापमान सीमा: 0 से 70°C (32 से 158°F)
- बजिली की खपत: $\leq 0.1W$

आवेदन

- डेटा केंद्रों में 10G ईथरनेट कनेक्टिविटी।
- रैक के भीतर या आसन्न रैक के बीच अल्प दूरी के कनेक्शन।
- उच्च प्रदर्शन वाले नेटवर्कगि वातावरण जिनमें कम विलंबता की आवश्यकता होती है।
- आधुनिक आईटी अवसंरचना के लिए ऊर्जा-कुशल समाधान।

[अभी खरीदें](#)