

Mikrotik S-RJ10 तकनीकी वनिरिदेश



10 जीबीपीएस तक के लिए मक्रोटिक 6-स्पीड आरजे-45 मॉड्यूल

S-RJ10

यह अनूठा मॉड्यूल उच्च गति कनेक्टिविटी संभावनाओं की पूरी दुनिया खोलता है, जो आपके मौजूदा उत्पादों में एसएफपी + पोर्ट वाले नियमित परिचित ट्विस्टेड-पेयर केबल पर 10 जीबीपीएस तक की गति प्रदान करता है। सक्रिय कूलिंग वाला कोई भी मक्रोटिक डवाइस जिसमें एसएफपी + पोर्ट है, अब किसी भी ऑप्टिकल फाइबर को स्थापित किए बिना उपयोग किया जा सकता है, बस एस + आरजे 10 प्लग करें और आपका नेटवर्क 10 जीबीपीएस तक अपग्रेड किया जा सकता है, जिससे यह आरजे 45 हार्डवेयर की अगली पीढ़ी के लिए तैयार हो जाएगा।

S+RJ10 मॉड्यूल नष्क्रिय कूलिंग वाले उपकरणों पर भी समर्थित है, लेकिन अतिरिक्त कूलिंग की आवश्यकता हो सकती है।

S+RJ10 के नवीनतम संशोधन में क्रमांक के अंत में "/t2" शामिल है। यह नमिनलखित सुधारों के साथ आता है:

- 10218 बाइट्स तक के जंबो फ्रेम अब 2.5 जीबीपीएस, 5 जीबीपीएस और 10 जीबीपीएस दरों के लिए समर्थित है;

- लक गति रिपोर्टिंग नश्चित है - इंटरफ़ेस में नू में वास्तविक लक गति सूचीबद्ध है। पहले 100M/1G/2.5G/5G लक गति सही ढंग से रिपोर्ट नहीं की गई थी;

- डीडीएम नगिरानी (आपूर्ति वोल्टेज, मॉड्यूल तापमान) अब समर्थित है।

वशिष वविरण

- उत्पाद कोड: S+RJ10
- कनेक्टर: RJ45
- डेटा दर: 10 एमबीपीएस, 100 एमबीपीएस, 1 जीबीपीएस, 2.5 जीबीपीएस, 5 जीबीपीएस, 10 जीबीपीएस
- दूरी: 200 मीटर तक
- आईपी: IP00
- RAM का आकार: 0 KB
- भंडारण का आकार: 256 KB
- भंडारण प्रकार: फ्लैश
- परीक्षण किया गया परविश तापमान: -20°C से 60°C

इस S+RJ10 की अधिक वशिष्टताओं के लिए, कृपया नीचे दी गई MikroTik वेबसाइट पर जाएँ।

https://mikrotik.com/product/s_rj10

[अभी खरीदे](#)